




EKSELANS BY ITS

MODULADORES ENCODERS DIGITALES COFDM SD Y HD MD SD / MD HD

Excelente calidad de modulación MER ≥35dB

| REFERENCIA | | MD SD | MD HD |
|----------------|------------------------------|--|---|
| Código | | 122003 | 122004 |
| Entradas video | Entrada | CVBS | HDMI |
| | Modo resolución | PAL (720x576 / NTSC /720x480) | 480 p - 576 p - 720 p - 1080i - 1080p |
| | Compresión | MPEG 2 | H.264 - BIRATE 5-15 Mb/s |
| Entradas audio | Entrada | Audio estéreo x 2/ 0,5-2,5 Vpp | HDMI |
| | Sample rate | 48 KHz | HDMI (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz) |
| | Compresión | MPEG1,LAYER II | AAC-LC - bitrate 128-384 Kb/s |
| Procesado DVB | Inserción de tabla | PAT, PNT, SDT, NIT | PAT, PNT, SDT |
| | Configuración | Program name, SID, LCN, NETWORK NAME, TSD, ONID, NID, VERSION NIT, LCN, PID, PMT, PID VIDEO, PID AUDIO | Channel/network name, SID, LCN, TSID, ONID, NID, versions, audio, video PID's |
| Salida DVB-T | Frecuencia de salida / nivel | 47-862 MHz / >80 dBμV. ADJUSTABLE 0-29 dB | 170-230 MHz + 470-862 MHz / >80 dBμV |
| | Constelación - FEC | QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| | Intervalo de guarda | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| | Modo MER | 2K/8K - 35 dB | 2K/8K - 35 dB |
| Alimentación | Conector DC 2.1 mm | +5V | +5V |
| | Consumo | 10 Watts | 10 Watts |
| Dimensiones | Largo x ancho x alto | 170 x 130 x 35 mm | 170 x 130 x 35 mm |
| | Peso | 0,6 kg | 0,6 kg |



MD SD



MD HD



CSR



CHD

| CODIGO | REFERENCIA | DESCRIPCION |
|--------|------------|------------------------------|
| 123001 | CSR | Cable Scart / 3 x RCA |
| 125001 | CHD | Cable HDMI / HDMI 1,5 m |
| 123002 | CRR | Cable 3 x RCA / 3 x RCA 1,5m |